

TÜVRheinland
certification
ISO 9001 et 13485

Directive
93/42/CEE | **CE**

Polyvalent S Packot Line

FAUTEUILS AMBULATOIRE



■ UN FAUTEUIL AU CŒUR DE VOS SERVICES AMBULATOIRE GRÂCE À SA POLYVALENCE ■



Télécommande
filaire

Carter lisse traité antibactérien



NOS
COLORIS
STAMSKIN

acime
Design de guérison

**IBS
GROUPE**

FAUTEUILS AMBULATOIRE
À BARRIÈRES

Des fonctions préenregistrées et une hauteur basse facilitant l'installation du patient.



ERGONOMIE

Sellerie grand confort. Oreiller de tête. Télécommande filaire. Mouvements électriques souples.



CONFORT DU PATIENT

Sellerie d'un seul tenant et amovible, facilement nettoyable et résistant à la désinfection.



HYGIÈNE

Poignées côté tête, freinage centralisé et 5^{ème} roue (option).



MANIABILITÉ

Caractéristiques

Largeur hors tout : 750 mm

Longueur hors tout : 2000 mm

Hauteur variable : 580 à 980 mm

Largeur d'assise : 585 mm

Déclive : 15°

Relève buste : 0 à 85°

Relève jambes : 0 à 40°

Roues : Ø 150 mm freinage centralisé

Ep. de la sellerie : 100 mm

Charge maximale : 200 kg

STANDARD

Châssis en acier époxy

4 roues à freinage centralisé

2 Barrières escamotables

Fonctions électriques :
repose-buste, repose-jambes,
hauteur variable, déclive/proclive
avec télécommande filaire

Poignée côté tête

Oreiller rectangulaire

Sellerie amovible Stamskin

Déclive de confort ou d'urgence



OPTIONS (liste non-exhaustive, nous consulter)

2 Appui-Bras en PU sur Rotule

5^{ème} Roue Centrale Directionnelle

Barrières Télescopiques

Batterie

Ceinture de Sécurité

Coloris Hors Standard

Étau Ø16 mm à poignée de Blocage (la pièce)

Flexible de Télécommande

Lampe de Lecture Led Articulée

Oreiller Rectangulaire

Pédales de Frein à l'avant

Plateau Repas 600 mm x400 mm avec Support

Porte Rouleau de Drap d'Examen

Protection Plastifiée du Repose Jambe

Rails Universels 25 mm x 10 mm

Tête Demi-lune

Tige à Sérum Télescopique

Vérin débrayable

