

APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW(SRT5KRMXLW-HW)
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	APC Smart-UPS SRT 5000VA RM - onduleur - 4500 Watt - 5000 VA
Type de périphérique	Onduleur - montable sur rack / externe
Dimension Rack	3U
Poids	54.6 kg
Tension d'entrée	CA 208/230 V
Tension de sortie	CA 208/230 V \pm 3%
Capacité d'alimentation	4500 Watt / 5000 VA
Connecteurs d'entrée	Câble
Connecteurs de sortie	1 x câble
Batterie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	4 min en pleine charge
Réseaux	Ethernet 10/100,USB
Accessoires inclus	Support en tour,rails de montage de rack
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	43.2 cm x 71.94 cm x 13 cm
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans
Conçu pour	P/N: AR2487G,AR3100W,AR3105SP,AR3105W,AR3140G,AR3140W,AR3150SP,AR3150W,AR3155SP,AR3155

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - montable sur rack / externe
Hauteur (unités de rack)	3U
Couleur	Noir

Périphérique d'alimentation

Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)	On-line
Tension d'entrée	CA 208/230 V
Fréquence fournie	50/60 Hz
Fréquence requise	45 - 65 Hz
Connecteurs d'entrée	Câble
Détails sur les connecteurs de sortie	1 x câble
Tension de sortie	CA 208/230 V \pm 3% - 50/60 Hz
Capacité d'alimentation	4500 Watt / 5000 VA
Forme d'onde de sortie	Sinusoïdale
Parasurtenseur	Oui
Indice de consommation d'énergie sur coupure	480 Joules
Efficacité	98%

Batterie

Technologie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	4 min à pleine charge 11.8 min à demi-charge
Temps de recharge	3 heures
Fonctions	Sans entretien, scellé, anti-fuite

Réseaux

Interface de gestion à distance	Ethernet 10/100, USB
---------------------------------	----------------------

Extension/connectivité

Interfaces	1 x gestion (Ethernet) - RJ-45 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B 1 x EPO (emergency power off) 1 x série - RJ-45
Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot

Divers

Accessoires inclus	Support en tour, rails de montage de rack
Kit de montage pour rack	Inclus
Fonctions	Signal sonore, Écran LCD
Normes de conformité	C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	APC PowerChute Business Edition
--------------------	---------------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans
Garantie limitée - piles - 2 ans

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)

Dimensions et poids

Largeur	43.2 cm
Profondeur	71.94 cm
Hauteur	13 cm
Poids	54.6 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61 cm
Profondeur emballée	96 cm
Hauteur emballée	33 cm
Poids emballé	67 kg

Information de compatibilité

Conçu pour P/N: ACCS1000,ACCS1001,ACCS1002,ACCS1003,ACCS1004,ACCS1005,ACCS1006,ACCS1007,,

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.