

RJ45 CAT6A CABLE SFTP LSZH GREY 5M(26305)

Uniformatic - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 6a - sans halogène,moulé,bloqué - gris



Ce cordon de brassage,de longueur standard,permet de connecter vos équipements réseau à votre panneau de brassage ainsi que vos ordinateurs à la prise réseau. Il est équipé d'un double blindage pour limiter les interférences et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation. Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.

Mise en avant

Ce cordon est équipé d'un blindage par paire par feuillard,d'un surblindage général par tresse et de connecteurs blindés pour limiter les interférences avec les autres appareils de votre réseau

Le double blindage S/FTP isole plus efficacement la transmission du signal qu'un cordon non blindé ou doté d'un simple blindage

Les cordons certifiés Cat6A sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides

Le conducteur cuivre,assure un transfert des données optimal

La croix de séparation des paires permet des transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites

Les manchons sont surmoulés pour un meilleur maintien du câble dans le connecteur et autorise des manipulations fréquentes (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Uniformatic cordon de raccordement - 5 m - gris
Type	Cordon de raccordement - CAT 6a
Technologie	Câble à paires torsadées blindées et écrantées (SFTP)
Caractéristiques	Sans halogène,moulé,bloqué,connecteurs blindés
Longueur	5 m
Connecteur	RJ-45 - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	RJ-45 - mâle
Couleur	Gris

Spécifications détaillées

Général

Type de câble réseau	Cordon de raccordement - CAT 6a
Technologie	Câble à paires torsadées blindées et écrantées (SFTP)
Matériau de la gaine	Câble sans halogène à faible émission de fumée LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Calibrage américain normalisé des fils (AWG)	26/7
Impédance	100 Ohm
Caractéristiques	Sans halogène,moulé,bloqué,connecteurs blindés
Longueur	5 m
Couleur	Gris

Connectivité

Connecteur	RJ-45 - mâle
------------	--------------

Connecteur (deuxième extrémité)	RJ-45 - mâle
---------------------------------	--------------

Divers

Normes de conformité	TIA/EIA-568-C - jusqu'à 500 MHz
----------------------	---------------------------------

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.