

CABINE AUDIOMÉTRIQUE INSONORISÉE

SILENT ROOM mod. UNDERTONE 96

Réf. fabricant : 56588000 + 56588001 + 56588002 • EUROCLINIC – Medi-Care Solutions S.r.l. (Italie)



Photo non contractuelle

ENCOMBREMENT

Dimensions extérieures **96 × 96 × 208 h cm**

Dimensions intérieures **81 × 81 × 190 h cm**

Poids net **270 kg**

Origine **Italie**

CONDITIONNEMENT

Emballage **1 palette
210 × 134 × 72 cm**

Poids brut expédié **426 kg**

Gerbage **Non gerbable**

Délai de fabrication **4 à 6 semaines***

* À compter de la confirmation de commande. Août et décembre non inclus ; délai reconfirmé à la commande selon la charge de production.

DESTINATION

Cabine audiométrique individuelle insonorisée destinée à la réalisation d'exams audiométriques tonaux et vocaux en environnement contrôlé. Conçue pour les cabinets ORL, services d'audiologie, médecine du travail et laboratoires de correction auditive.

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

Fréquence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz
Réduction du bruit	n.c.	22 dB	34 dB	36 dB	39 dB	48 dB

Valeurs constructeur. Valeur à 125 Hz non renseignée dans la documentation en vigueur — communiquée sur demande.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- **Structure porteuse** en profilé aluminium 45 mm.
- **Panneaux** mélaminés ignifuges et anti-rayures, finition gris clair, chants profilés PVC blanc.
- **Isolation intérieure** en mousse polyuréthane à cellules ouvertes, revêtue d'une feuille PVC blanc micro-perforé, lavable et durable.
- **Porte** à fermeture magnétique, poignée extérieure et bouton intérieur. Montage indifféremment en ouverture à gauche ou à droite.
- **Vitrage** en verre feuilleté anti-éclats à lame d'air de 30 mm (44.1 + 15 + 15 + 33.1), épaisseur totale 45 mm.
- **Embase** en mélaminé profilé à chant PVC blanc ; parties volantes en mousse élastomère 3 mm. Repose sur 4 pieds caoutchouc anti-vibratiles recouverts de feutre facilitant le déplacement. Revêtement de sol en PVC multicouche non délaminé.

ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS

- **Éclairage** LED avec interrupteur intégré.
- **Alimentation** — prise sortant en toiture, câble 1,5 m.
- **2 patères** pour casques audiométriques à l'intérieur.
- **Boîtier de passage de câbles** intérieur / extérieur pour raccordement direct de l'audiomètre.

CONFIGURATION FOURNIE — INCLUSE DANS L'OFFRE

- Tablette extérieure (external shelf)
- Système de ventilation forcée
- Éclairage, patères casques et boîtier de passage de câbles (équipement standard)
- Emballage export

Fabricant : MEDI-CARE SOLUTIONS S.r.l. — Via Pietro Nenni 3, 40026 Imola (BO), Italie. Système qualité certifié **UNI EN ISO 9001:2015** et **UNI EN ISO 13485:2021**. Déclaration CE de conformité et certificats ISO en cours de validité disponibles sur demande.

IBSGROUPE LTD — distributeur et intégrateur. Fourniture, expédition et accompagnement documentaire à l'importation. Contact projet : Basile SABOUKOULOU — b.saboukoulou@ibsgroupe.com — +33 6 78 23 23 11.