

HP LaserJet Pro M404dn(W1A53A)

HP LaserJet Pro M404dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 4 800 x 600 dpi - jusqu'à 38 ppm - capacité:350 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Pro M404dn - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Poids	8.56 kg
Localisation	Anglais / Etats-Unis
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 31 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 33 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB
AirPrint activé	Oui
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	256 Mo (256 Mo)
Mémoire flash installée (max)	256 Mo (256 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Capacité totale	350 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 250 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Alimentation	CA 120 V

Configuration requise	Android,Apple iOS,Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Windows 8.1,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits),Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Microsoft Windows 7 / 8 / 10,Apple macOS 10.12,Apple macOS 10.13,Apple macOS Mojave 10.14
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	38.1 cm x 35.7 cm x 21.6 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Anglais / Etats-Unis

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 31 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 33 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Polices incluses	84 x TrueType
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 250 feuilles

Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
-------------------------	---------------------------

Mémoire flash

Mémoire flash	256 Mo (installé) / 256 Mo (maximum)
---------------	--------------------------------------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),197 x 273 mm,Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm,104.9 x 148.59 mm
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 175 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 46.6 lbs
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée:1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m ² - 175 g/m ² - (16 lbs (min.) - 46.6 lbs (maximum)) Bac d'entrée:automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum))
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,HTTPS,SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL,Apple Bonjour,TLS,802.1x,EAP-TLS,PEAP

Extension /connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
------------	---

Divers

Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, homologué FFC classe A,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,CECP,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,EN 55024:2010+A1:2015,ICES-003 issue 6,CISPR 32:2012,EN 55032:2015 Class B,EN 60825-1:2014,EN 55032:2012 Class B,IEC 60825-1:2014,CISPR 32:2015,RAL-UZ 205,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
----------------------	---

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 120 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	495 Watt
Consommation électrique en veille	5.5 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requis

Système d'exploitation requis	Android,Apple iOS,Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits),Windows 8.1,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits),Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit),Microsoft Windows 7 / 8 / 10,Apple macOS 10.12,Apple macOS 10.13,Apple macOS Mojave 10.14
-------------------------------	--

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	15 dBA
Emission sonore (active)	54 dBA

Dimensions et poids

Largeur	38.1 cm
Profondeur	35.7 cm
Hauteur	21.6 cm
Poids	8.56 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	44.3 cm
Profondeur (emballée)	27.4 cm
Hauteur (Expédition)	46.4 cm
Poids (Expédition)	10.5 kg

