

Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 5000VA et 4500 Watts pour serveurs(SRT5KXLI)
 Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 5000VA et 4500 Watts pour serveurs Monophasé /
 Monophasé (Entrée / Sortie) / 12 minutes d'autonomie, 1 bornier en entrée et 6 prises C13 + 4
 prises C19 en sortie modèle tour. Garantie 3 ans. En option référence batterie de remplacement
 RBC140



Cet onduleur offre la protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive.

Mise en avant

Affichage graphique LCD: textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes

Connexion 10/100 BaseT: réduit un risque majeur d'interruption en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries, leur charge, leur fonctionnement, etc. afin de faciliter le remplacement opportun des batteries de l'onduleur

Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité

Notification de défaillance de batterie: offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive

Les atouts

Gestion intelligente des batteries

Optimise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Bypass interne automatique

Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Durée de fonctionnement évolutive

Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur

Démarré automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Batteries échangeables à chaud

Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	APC Smart-UPS SRT 5000VA - onduleur - 4500 Watt - 5000 VA
Type de périphérique	Onduleur - montable sur rack / externe
Dimension Rack	3U
Poids	54.55 kg
Tension d'entrée	CA 230 V
Tension de sortie	CA 230 V ± 3%
Capacité d'alimentation	4500 Watt / 5000 VA
Connecteurs d'entrée	1 x câble 3 fils (1PH + N + G)

Connecteurs de sortie	6 x alimentation IEC 60320 C13 4 x alimentation IEC 60320 C19 2 x connecteur IEC
Batterie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	4 min en pleine charge
Réseaux	Ethernet 10/100,USB
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	13 cm x 71.9 cm x 43.2 cm
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans
Conçu pour	P/N: SRT1000RMXLA, SRT1000XLA, SRT10KXLTUS, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLA, SRT192RMBP2US, SRT192RMBPM, SRT192RMBPUS, SRT2200RMXLAUS, SRT3000RMXLA-NC, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLW-IEC, SRT5KXLTUS, SRT6KXLTUS, SRT72BP, SRT72RMBP, SRT72RMBPUS, SRT8KXLTUS, SRT96BP, SRT96RMBP

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - montable sur rack / externe
Hauteur (unités de rack)	3U
Couleur	Noir

Périphérique d'alimentation

Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)	On-line
Tension d'entrée	CA 230 V
Fréquence fournie	50/60 Hz
Fréquence requise	45 - 65 Hz
Connecteurs d'entrée	1 x câble 3 fils (1PH + N + G)
Détails sur les connecteurs de sortie	6 x alimentation IEC 60320 C13 4 x alimentation IEC 60320 C19 2 x connecteur IEC
Tension de sortie	CA 230 V \pm 3% - 50/60 Hz
Capacité d'alimentation	4500 Watt / 5000 VA
Forme d'onde de sortie	Sinusoïdale
Parasurtenseur	Oui
Indice de consommation d'énergie sur coupure	480 Joules
Efficacité	98%

Batterie

Technologie	Acide de plomb
Autonomie (max.)	4 min à pleine charge 11.8 min à demi-charge
Temps de recharge	3 heures
Fonctions	Sans entretien, scellé, anti-fuite

Réseaux

Interface de gestion à distance Ethernet 10/100,USB

Extension/connectivité

Interfaces 1 x gestion (Ethernet) - RJ-45
1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B
1 x EPO (emergency power off)
1 x série - RJ-45

Logements d'extension 1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot

Divers

Fonctions Signal sonore,Écran LCD

Normes de conformité C-Tick,VDE,IEC 60950,EN 50091-2,RoHS,EN 50091-1,REACH,EN 62040-2,IP20,EAC

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus APC PowerChute Business Edition

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans
Garantie limitée - piles - 2 ans

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 0 °C

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 95 % (sans condensation)

Niveau sonore 55 dBA

Dimensions et poids

Largeur 13 cm

Profondeur 71.9 cm

Hauteur 43.2 cm

Poids 54.55 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 61 cm

Profondeur emballée 96 cm

Hauteur emballée 33 cm

Poids emballé 63.5 kg

Information de compatibilité

Conçu pour

P/N: SRT1000RMXLA, SRT1000XLA, SRT10KRMXLT-10KTF, SRT10KRMXLT-5KTF2, SRT10KRMXLT-II
5KTF2, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTUS, SRT1500RMXLA-
NC, SRT1500XLA, SRT192BP, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT192RMBP2US, SRT192RMBPM, SRT
NC, SRT3000RMXLT-NC, SRT3000RMLW-IEC, SRT3000XLA, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLW-IEC
IEC, SRT5KXLT-5KTF, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLT-5KTF, SRT6KXLT-
5KTF, SRT6KXLTUS, SRT72BP, SRT72RMBP, SRT72RMBPUS, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT-5KTF, SR

