

Canon i-SENSYS FAX-L3000IP(1484B004)

Canon i-SENSYS FAX-L3000IP - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 / Legal (support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 22 ppm (impression) - 600 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN



Adapté un usage intensif, le télécopieur Canon i-SENSYS FAX-L3000IP laser avec fonctions de télécopie et de copie avancées est conçu pour suivre les cadences les plus soutenues. Grâce à sa fonction d'envoi, optimisez productivité et compatibilité.

Mise en avant

Télécopieur Super G3
Mémoire standard 512 pages
Connexion réseau intégrée et prise en charge PCL 5e/6
22 copies/pages par minute (A4)
Unité ADF recto-verso 50 pages (45 feuilles par minutes au format A4)

Les atouts

Une fonction de télécopie rapide et efficace

Pour les grandes entreprises, ce télécopieur robuste constitue le nec-plus-ultra en matière d'efficacité. Le modem télécopieur SuperG3 transmet les documents à une vitesse de 3 secondes par page, réduisant les coûts de communication.

Impression et copie

Bénéficiez de fonctions d'impression et de copie professionnelles à une vitesse de 22 copies/pages par minute au format A4. De plus, le délai de première impression est inférieur à 15 secondes et la sortie du mode veille est presque instantanée avec la technologie Quick First Print.

Recto-verso et chargement des documents automatiques

Télécopie, copie et impression recto-verso automatiques : augmentez votre productivité et réduisez votre consommation de papier. Grâce au chargeur automatique de documents recto-verso 50 pages, réalisez vos numérisations à la vitesse impressionnante de 45 images par minute au format A4. Mais ce n'est pas tout : numérisez aussi vos documents A3 (recto uniquement).

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon i-SENSYS FAX-L3000IP - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de photocopieuse	Numérique
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 22 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH, MR, MMR, JBIG
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles

Taille du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni
Capacité de support standard	600 feuilles
Capacité max. du support	1100 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN
Dimensions (LxPxH)	45.1 cm x 49.2 cm x 52 cm
Poids	24 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de photocopieuse	Numérique
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN

Mémoire

Mémoire Standard	128 Mo 128 Mo
------------------	---------------

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Agrandissement maximal de documents	200%
Réduction maximale de documents	50%
Agrandissements préréglés	141%,200%
Réductions préréglées	50%,70%
Copies maximales	99
Modes d'exposition	Texte,photo,texte et photo
Impression recto-verso automatique	Oui

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 22 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e,PCL 6,UFR II LT

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 1500 pages
Vitesse d'impression du télécopieur	Jusqu'à 22 ppm
Résolution d'impression du télécopieur	1200 x 600 ppp
Combiné	En option
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation à une touche	80 station(s)
Caractéristiques	Rapport de vérification des transmissions,recomposition automatique du numéro,interface de répondeur,fonctionnalité fax avec deux lignes

Utilisation des documents et des supports

Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	64 g/m ²
Poids maximum du support	128 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni
Capacité de support standard	600 feuilles
Capacité max. du support	1100 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Cassette de papier - 500 feuilles ADF - 50 feuilles Bac de dérivation - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 22 ppm Copie:jusqu'à 22 ppm

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 1 x LAN
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows XP,MS Windows 2000,MS Windows ME,MS Windows 98,MS Windows Server 2003,Apple Mac OS X 10.2.8 - 10.4.x,MS Windows Vista

Alimentation

Consommation en fonctionnement	1010 Watt
Consommation au repos	17 Watt
Consommation en sommeil	3 Watt

Divers

Consommables inclus 1 x Cartouche - jusqu'à 500 pages

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Dimensions et poids

Largeur	45.1 cm
---------	---------

Profondeur	49.2 cm
------------	---------

Hauteur	52 cm
---------	-------

Poids	24 kg
-------	-------

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore 25 dB (inactif) / 66.7 dB (en fonctionnement)

What's in the box

Canon i-SENSYS FAX-L3000IP
Cartouche

