

Canon i-SENSYS FAX-L410(6356B029)

Canon i-SENSYS FAX-L410 - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 25 ppm (copie) - jusqu'à 25 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0



Ce robuste télécopieur laser ultra-rapide avec chargeur automatique de documents recto verso est idéal pour un usage quotidien. Avec son grand écran LCD, ses performances rapides et son chargeur automatique de documents recto verso, ce télécopieur laser Super G3 robuste et compact est idéal pour un usage quotidien en entreprise.

Mise en avant

- Télécopie rapide
- Opérations de télécopies sans failles et plus productives
- Économisez du temps et du papier
- Impression laser rapide

Les atouts

Télécopie rapide

À la fois télécopieur, copieur et imprimante laser, ce modèle haute vitesse robuste est idéal pour les exigences quotidiennes des bureaux à très forte activité. Il améliore votre productivité en vous évitant les longues attentes près du télécopieur. Recevez rapidement plusieurs télécopies sans monopoliser la ligne et gagnez encore plus de temps. En outre, la transmission haute vitesse réduit considérablement les coûts de communication.

Opérations de télécopies sans failles et plus productives

Plus besoin de vous soucier de savoir si votre télécopie arrivera à bon port lorsque vous n'êtes pas au bureau pour remplacer l'encre ou le papier: le i-SENSYS FAX-L410 conserve les télécopies dans sa mémoire haute capacité. Autre petit plus pratique: vous avez la possibilité de numériser des télécopies pour l'envoi différé. Le système double accès vous permet même d'effectuer cette opération alors que vous recevez des télécopies.

Économisez du temps et du papier

L'impression recto verso automatique vous permet d'économiser du papier, et donc de l'argent. En outre, le chargeur automatique de documents recto verso facilite la copie et la télécopie des documents recto verso, puisqu'il suffit d'une opération pour les numériser.

Impression laser rapide

Avec des vitesses de copie et d'impression laser élevées, le i-SENSYS FAX-L410 est l'imprimante laser de complément idéale pour votre groupe de travail. Plus besoin d'attendre la sortie des impressions, des copies ou des télécopies: la technologie de première impression rapide élimine le temps de préchauffage en sortie de veille.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon i-SENSYS FAX-L410 - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	10000 impressions
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s

Système de compression des données	MH,MR,MMR
Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp
Taille initiale	127 x 140 mm (min.) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76.2 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier lourd
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0
Fonctions de l'article de bureau	Traitement d'image UHQ (Ultra High Quality)
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	47.2 cm x 44.5 cm x 35.8 cm
Poids	13.9 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	10000 impressions
Affichage	5 lignes
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0
Fonctions de l'article de bureau	Traitement d'image UHQ (Ultra High Quality)

Mémoire

Mémoire Standard	128 Mo
------------------	--------

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 25 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Demi-tons de profondeur de gris	256
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99

Modes d'exposition	Texte, texte et photo
--------------------	-----------------------

Impression recto-verso automatique	Oui
------------------------------------	-----

Fonctions de copie	Économie de toner
--------------------	-------------------

Impression

Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 25 ppm
---------------------------	----------------

Pilotes / émulations imprimante	UFRII LT
---------------------------------	----------

Impression recto-verso automatique	Oui
------------------------------------	-----

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
---------------	----------

Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
---------------------------------	--------------

Système de compression des données	MH,MR,MMR
------------------------------------	-----------

Résolutions du télécopieur	200 x 400 ppp
----------------------------	---------------

Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 512 pages
-------------------------------	-------------------

Vitesse d'impression du télécopieur	Jusqu'à 25 ppm
-------------------------------------	----------------

Résolution d'impression du télécopieur	1200 x 600 ppp
--	----------------

Combiné	Combiné filaire
---------	-----------------

Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
-----------------------------------	-----

Numérotation à une touche	39 station(s)
---------------------------	---------------

Numérotation rapide	200 station(s)
---------------------	----------------

Commutateur téléphone/fax	Oui
---------------------------	-----

Diffusion générale	249 stations
--------------------	--------------

Transmission différée	250 stations
-----------------------	--------------

Caractéristiques	Réception à distance, Dual Access, sauvegarde de mémoire de fax, rapports d'activité de fax
------------------	---

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	127 x 140 mm
--------------------------	--------------

Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
--------------------------	---

Type d'origine	Feuilles
----------------	----------

Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
-----------------------------------	-------------

Taille minimum du support	76.2 x 148 mm
---------------------------	---------------

Taille max. du support	A4/Legal
------------------------	----------

Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd
--------------------------------	--

Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
------------------------------------	---

Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Cassette de papier - 250 feuilles taille: 76.2 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) ADF - 50 feuilles taille: 127 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 25 ppm - noir & blanc Copie: jusqu'à 25 ppm - noir & blanc

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows XP, Linux, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	1320 Watt
Consommation au repos	4.5 Watt
Consommation en sommeil	1.4 Watt

Divers

Temps d'échauffement	13.5 s
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	9 s
Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 1000 pages - Canon 728 Starter

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Dimensions et poids

Largeur	47.2 cm
Profondeur	44.5 cm
Hauteur	35.8 cm
Poids	13.9 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	50 dB (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

Canon i-SENSYS FAX-L410
Cartouche - noir - Canon 728 Starter

