

HP Color LaserJet Enterprise M555x(7ZU79A#B19)

HP Color LaserJet Enterprise M555x - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 38 ppm (mono) / jusqu'à 38 ppm (couleur) - capacité:650 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0



L'imprimante couleur d'entreprise moyenne gamme HP offre des vitesses remarquables et une sécurité hors du commun.

## Mise en avant

Impression sécurisée

Une amélioration de la productivité afin de rendre les groupes de travail autonomes

La durabilité: le secret de l'entreprise intelligente

## Les atouts

Impression sécurisée

Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.

Une amélioration de la productivité afin de rendre les groupes de travail autonomes

Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement des centaines de solutions HP et tierces.

La durabilité: le secret de l'entreprise intelligente

Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto verso est définie par défaut, par souci d'économie.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet Enterprise M555x - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	5-15 utilisateurs
Poids	33.4 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 38 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 40 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 38 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 40 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 38 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 40 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 59 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm)   Jusqu'à 59 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600

Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	1 Go (2 Go) - DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Mémoire flash installée (max)	4 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,film opaque,papier,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Capacité totale	650 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 550 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 10 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel,étalonnage PANTONE,technologie Instant-on,certification Mopria,Mise en marche automatique,Arrêt automatique
Alimentation	CA 120/230 V
Configuration requise	UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Microsoft Windows RT 8.1,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Microsoft Windows RT 8,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x
Normes environnementales	EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	45.8 cm x 47.9 cm x 51.3 cm

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	5-15 utilisateurs
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

### Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)
	Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
	Jusqu'à 38 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
	Jusqu'à 40 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
	Jusqu'à 38 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
	Jusqu'à 40 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
	Jusqu'à 38 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
	Jusqu'à 40 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
	Jusqu'à 59 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm)

	Jusqu'à 59 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	6 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	7 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel,étalonnage PANTONE,technologie Instant-on,certification Mopria,Mise en marche automatique,Arrêt automatique
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 550 feuilles

#### Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

#### RAM

RAM installée (maximum)	1 Go / 2 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	0

#### Mémoire flash

Mémoire flash	4 Go
---------------	------

#### Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,film opaque,papier,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,216 x 297 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,127 x 177.8 mm,Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2

	mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac de dérivation: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - 216 x 297 mm poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie: automatique - 250 feuilles
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 10 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau	HP Jetdirect
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x collecteur de toner usagé
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, CISPR 22 classe A, CECP, EN 61000-3-3: 2008, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 62479: 2010, EN 55022: 2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479: 2010, EN 60825-1: 2007, FCC CFR47 Part 15 A
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 120/230 V
Consommation en fonctionnement	622 Watt
Consommation électrique en veille	31.3 Watt
Consommation en sommeil	2.4 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires

Système d'exploitation requis  
UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Microsoft Windows RT 8.1,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Microsoft Windows RT 8,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x

#### Normes environnementales

Compatible EPEAT EPEAT Silver

Labellisation Blue Angel Oui

Labellisation ENERGY STAR Oui

#### Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 15 °C

Température maximale de fonctionnement 30 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%

Emission sonore (inactive) 32 dBA

Emission sonore (active) 51 dBA

#### Dimensions et poids

Largeur 45.8 cm

Profondeur 47.9 cm

Hauteur 51.3 cm

Poids 33.4 kg

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée) 75 cm

Profondeur (emballée) 60 cm

Hauteur (Expédition) 59.8 cm

Poids (Expédition) 39.6 kg

