

(J7Z99A#B19)



HP Color LaserJet Enterprise M652dn

HP Color LaserJet Enterprise M652dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 47 ppm (mono) / jusqu'à 47 ppm (couleur) - capacité: 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0



Mise en avant

Trappe avant pour l'accès aux cartouches de toner
Impression recto - verso automatique intégrée
Écran couleur avec clavier
Compartiment d'intégration matérielle
Port USB d'accès facile

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet Enterprise M652dn - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Poids	31.2 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 47 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 47 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 74 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 74 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 47 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 47 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 50 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 50 ppm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Taille de l'écran de prévisualisation	2.7"
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	1 Go (2 Go) - DDR3 SDRAM - DIMM 144 broches
Mémoire flash installée (max)	8 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, URF

Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, film opaque, papier, papier d'épaisseur moyenne, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant doux, papier préimprimé, cartes postales, papier brillant
Capacité totale	650 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Volume mensuel recommandé	2000 - 14 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	UNIX, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Citrix XenApp 6.0 64-bit, Citrix XenApp 6, Citrix XenApp 5 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64 bits), Citrix XenApp 6.5 64-bit, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32 /64 bits), Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple MacOS X 10.10, Citrix XenDesktop 5.6, Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/ 64 bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple Mac OS 10.12 Sierra ou supérieur, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Ubuntu Linux 16, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	51 cm x 45.8 cm x 48.2 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 47 ppm - noir - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 47 ppm - couleur - qualité normale - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 74 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 74 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 47 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 47 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 50 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 50 ppm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Périphériques intégrés	Pavé numérique, écran LCD QVGA 2,7 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	2.7"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200

Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7,URF
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel,technologie Instant-on,Mise en marche automatique,Arrêt automatique
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 550 feuilles

Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	1 Go / 2 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 144 broches
Nombre d'emplacements	1

Mémoire flash

Mémoire flash	8 Go
---------------	------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,film opaque,papier,papier d'épaisseur moyenne,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier brillant doux,papier préimprimé,cartes postales,papier brillant
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),B6 (125 x 176 mm),76 x 127 mm,76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,RA4 (215 x 305 mm),101.6 x 148 mm
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité max. du support	3200 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles

Durée de vie

Volume mensuel recommandé	2000 - 14 000 pages
---------------------------	---------------------

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	
Connexions	2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 12500 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 10 500 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 10 500 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 10 500 pages
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	UL, CISPR 22 classe A, cUL, GS, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	690 Watt
Consommation électrique en veille	31 Watt
Consommation en sommeil	0.7 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Device Experience (DXP), HP Connected
Système d'exploitation requis	UNIX, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP1, Citrix XenApp 6.0 64-bit, Citrix XenApp 6, Citrix XenApp 5 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64 bits), Citrix XenApp 6.5 64-bit, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32 /64 bits), Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Apple MacOS X 10.10, Citrix XenDesktop 5.6, Windows 10 (32/64 bits), Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.x, Novell NetWare 6.5 SP8, Ubuntu Linux 14.04, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/ 64 bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Debian Linux 8.x, Linux Mint 17.1, Linux Fedora, Apple Mac OS 10.12 Sierra ou supérieur, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits) SP2, SUSE Linux 13.2, Ubuntu Linux 16, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5
Configuration requise détaillée	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 - HD 2 Go MacOS X 10.0 ou plus récent - HD 1.3 Go

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse: jour ouvré suivant
------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (active)	53 dBA

Dimensions et poids

Largeur	51 cm
Profondeur	45.8 cm
Hauteur	48.2 cm
Poids	31.2 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	65.3 cm
Profondeur (emballée)	59.6 cm
Hauteur (Expédition)	57.8 cm
Poids (Expédition)	35.9 kg

What's in the box

HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Cartouche toner - noir
Cartouche toner - cyan
Cartouche toner - magenta
Cartouche toner - jaune

