

HP Officejet Pro 7730 Wide Format All-in-One (Y0S19A#A80)

HP Officejet Pro 7730 Wide Format All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre
 - 216 x 356 mm (original) - A3 (support) - jusqu'à 18 ppm (copie) - jusqu'à 18 ppm (impression)
 - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Officejet Pro 7730 Wide Format All-in-One - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Localisation	EMOA (sauf Israël,Arabie Saoudite,Afrique du Sud)
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet - 4 encres
Volume mensuel recommandé	250 - 1 500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 13 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm 34 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 200 ppp
Balayage	1200 ppp
Affichage	2.65"
Taille initiale	216 x 356 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille du support	297 x 431.8 mm (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,cartes,étiquettes,papier photo,papier épais,papier brillant,papier mat
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	75 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers PC
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)

Dimensions (LxPxH)	58.49 cm x 44.48 cm x 38.58 cm
Poids	18.5 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Volume mensuel recommandé	250 - 1 500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.65"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers PC
Localisation	EMOA (sauf Israël,Arabie Saoudite,Afrique du Sud)

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	512 Mo

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 13 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité,ajustement de la qualité

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Configuration de la buse	1568 buses (noir),6272 buses (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm 34 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque:cyan,magenta,jaune,noire)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan,magenta,jaune,noir

Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Télécopieur

Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 100 pages
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide	99 station(s)
Diffusion générale	Oui
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD)

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	216 x 356 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille max. du support	A3
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	105 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo, papier épais, papier brillant, papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	75 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 35 feuilles taille: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm Bac d'entrée - 250 feuilles - A3 (297 x 420 mm) poids: 60 g/m ² - 105 g/m ² Bac de sortie - 75 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 18 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - N/B normal Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 13 ppm (A4) - couleur (ISO)
------------------------	--

Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - B/W (ISO)
Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - brouillon N/B
Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon

Connexions

Interfaces	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x modem - RJ-11
Protocoles et fonctions de sécurité	Apple Bonjour, WEP, WPA, AES
Système d'exploitation pris en charge	Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista Édition 32 bits
Logiciel(s) inclus	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	29.4 Watt
Consommation au repos	6.02 Watt
Consommation en sommeil	1.42 Watt

Divers

Conformité aux normes	BSMI, GS, CCC, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B, IPv6 Ready, EAC, IEC 60950-1:2005 Second Edition, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, R&TTE Directive 1999/5/EC, GB 4943.1-2011, EN 55032:2012, TIA-968-B, ICES-003 issue 6, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
-----------------------	---

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an Support technique - assistance Web - 1 an Support technique - support téléphonique - 1 an
------------------------	---

Dimensions et poids

Largeur	58.49 cm
Profondeur	44.48 cm
Hauteur	38.58 cm
Poids	18.5 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	67.7 cm
Profondeur emballée	49.5 cm
Hauteur emballée	48.7 cm
Poids emballé	23.13 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore 61 dBA (en fonctionnement)

Température minimale de
fonctionnement 5 °C

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 8 - 85%

