

Onduleur EATON ELLIPSE ECO 500 FR off-line(EL500FR) Onduleur EATON ELLIPSE ECO 500 FR off-line



L'Eaton Ellipse ECO 500 FR est un onduleur off-line (Passive Stand-By). Élégant, écologique et fiable, il est au service de votre protection électrique (ordinateurs, stations de travail, routers, etc). En plus d'assurer la continuité de service des équipements, en cas de coupure d'alimentation, grâce à ses batteries, l'Ellipse ECO offre une protection efficace contre les surtensions potentiellement dangereuses. L'Ellipse ECO intègre un parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643-1; ce dispositif assure aussi une protection ligne de données Ethernet, Internet et Téléphone durant les coupures et contre la foudre.

Mise en avant

Puissance: 500 VA / 300 watts

4 prises de sortie FR: 3 prises avec autonomie et parafoudre + 1 prise avec parafoudre uniquement

Autonomie standard: 10 minutes

Onduleur sans ventilateur, parasurtenseur silencieux

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Eaton Ellipse ECO 500 FR - onduleur - 300 Watt - 500 VA
Type de périphérique	Onduleur - externe
Localisation	France
Tension d'entrée	CA 230 V
Tension de sortie	CA 200/230/240 V
Capacité d'alimentation	300 Watt / 500 VA
Connecteurs d'entrée	1 x alimentation IEC 60320 C14
Connecteurs de sortie	3 x alimentation (anti-coupures et anti-surtensions) ; 1 x alimentation (anti-surtensions)
Batterie	Acide de plomb
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - externe
Couleur	Noir
Localisation	France

Périphérique d'alimentation

Tension d'entrée	CA 230 V
Intervalle de tensions d'entrée	CA 184 - 264 V
Intervalle de tensions d'entrée (réglable)	CA 161 - 284 V
Fréquence requise	50 - 60 Hz
Connecteurs d'entrée	1 x alimentation IEC 60320 C14

Détails sur les connecteurs de sortie	3 x alimentation (anti-coupures et anti-surtensions) 1 x alimentation (anti-surtensions)
---------------------------------------	---

Tension de sortie	CA 200/230/240 V
-------------------	------------------

Capacité d'alimentation	300 Watt / 500 VA
-------------------------	-------------------

Limiteur de surtension pour lignes de données	Réseau / ADSL
---	---------------

Batterie

Technologie	Acide de plomb
-------------	----------------

Divers

Fonctions	Signal sonore, voyants lumineux
-----------	---------------------------------

Normes de conformité	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1
----------------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans Garantie limitée - piles - 2 ans
------------------------	--

Dimensions et poids

Largeur	8.1 cm
---------	--------

Profondeur	23.5 cm
------------	---------

Hauteur	26.3 cm
---------	---------

What's in the box

Cordon d'alimentation
Manuel d'utilisation en 20 langues
Consignes de sécurité

