



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

Autoclaves en acier inox contrôle par tablette tactile

capacité

18 litres

- cuve inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture : verrouillage en toute sécurité d'un seul geste à l'aide d'une poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle contre l'ouverture sous pression, soupape de commande anti-blocage, soupape de surpression, soupape de sécurité de surpression
- chauffage intégré dans le fond du boîtier, les éléments chauffants ne sont pas dans l'eau (durée de vie étendue)
- vidéo explicative des tâches
- panier métallique en option



3



1

2

	programmable jusqu'à +140°C	automatique jusqu'à +140°C
contrôle	Programmable par l'utilisateur max. 8 donnés temps/T°C par programme	Entièrement automatique Programmable par l'utilisateur max. 8 donnés temps/T°C par programme
pression max.	2,7 Bar	2,7 Bar
dimensions intérieures	Ø 260 x h350 mm	Ø 260 x h350 mm
écran	tablette avec écran tactile intuitif 7"	tablette avec écran tactile intuitif 7"
évacuation de la vapeur	soupape d'évacuation	réservoir intégré de récupération du condensat
manomètre	manomètre de précision	manomètre électronique
interfaces / connexions	RS232 / USB / Wifi / Bluetooth	USB / Wifi / Bluetooth
conformes BPL	-	conforme BPL
logiciel analyse données	logiciel basic inclus	logiciel basic inclus
stockage des données	6 mois de connexion gratuite à CertoCloud	6 mois de connexion gratuite à CertoCloud
dimensions extérieures / poids	440 x 400 x h550 mm / 10 kg	440 x 400 x h600 mm / 15 kg
alimentation / puissance	230 V / 50 Hz / 1900 W	230 V / 50 Hz / 1900 W
Autoclaves 18 litres	PB1650 1	PB1655 2
accessoires		
panier métallique Ø 250 mm	PB1616	PB1616
filtre d'échappement et cuve	PB1556	-
réservoir de condensat	PB1557 3	PB1557 3
imprimante	PB1558	-

Autoclave 8 litres

capacité

8 litres

- ▶ démarrage différé programmable 0 à 99 h



- fonctionnement automatique
- régulateur électronique de température avec sonde de température Pt100
- affichage digital de la température réelle
- interface RS232
- fermeture rapide du couvercle en toute sécurité avec dispositif à baïonnette
- soupape et thermostat de sécurité
- purge automatique de l'air
- valve manuelle pour le drainage et l'évaporation de la vapeur
- manomètre de contrôle de la pression
- voyant lumineux indicateur de chauffe
- cuve en acier inox 18/10
- boîtier et couvercle en acier inoxydable AISI 304 avec peinture époxy
- livré complet avec panier en acier inoxydable et grille de protection

température	réglable de 100 à 127°C
capacité	8 litres
pression max.	1,5 bar
minuterie	réglable de 3 à 180 min
dimensions cuve	Ø 220 x 180 mm
dimensions externes	340 x 340 x h430 mm
alimentation	230 V / 50 Hz / 1000 W
poids	11 kg
Autoclave	AR1210
accessoires	
panier supplémentaire Ø200 x h150 mm	AR1269
kit logiciel	AR1260