MIDMARK 60 L

FAIBLE ENCOMBREMENT GRANDE CAPACITÉ

- CAPACITÉ 60 LITRES
- SYSTÈME D'OSMOSE INTÉGRÉ
- DOUBLE POMPE À VIDE
- DOUBLE SYSTÈME DE VÉROUILLAGE MOTORISÉ
- CONNEXION USB INTÉGRÉE
- IMPRIMANTE INTÉGRÉE
- TECHNOLOGIE BREVETÉE QUICKSTEAM
- OPTION DE SÉCHAGE SUPPLÉMENTAIRE
- OPTION « START DELAY »
- CYCLES CLASSES B/S/N INCLUS

LES STÉRILISATEURS MIDMARK 60 L SONT FOURNIS AVEC :
PORTE-PLATEAUX | PLATEAUX EN ALUMINIUM | EPONGE DE NETTOYAGE | 1 SILICONE - GANTS ISOLANTS |
TUBES ET RACCORDS | LOGICIEL CD | FILTRE DE PROTECTION OSMO3

Promotal
22 rue de Saint Denis de Gastines - 53500 ERNEE - FRANCE
www.promotal.com

CYCLES RECOMMANDÉS

TEMPERATURE ET NOM DU CYCLE	TYPE	DUREE TOTALE		POIDS	MATERIEL ET INSTRUMENTS STERILISABLES
		B60	B60 SI		
TEST HELIX TEST - TEST B&D	TEST	75 M	45 M	0	Test de pénétration de vapeur
TEST VIDE		15 M	15 M		Test de détection de fuites
121° C HOLLOW WRAPPED	B	140 M	90 M	12,00	Délicats creux, creux en acier inoxydable (emballés)
134° C HOLLOW WRAPPED		135 M	85 M		Creux en acier inoxydable (emballés)
121° C SOLIDS WRAPPED	S	125 M	75 M		Solides en caoutchouc et solides délicats (emballés)
134° C SOLIDS WRAPPED	S	120 M	60 M		Solides en caoutchouc et solides métalliques (emballés)
134° C PRION	B	150 M	90 M		Creux en acier inoxydable
134° C POROUS		160 M	110 M	6,00	Charges poreuses

REFERRING TO B60 AND B60 SI

INFORMATIONS TECHNIQUES

B60	B60 SI	
fractionné		TYPE DE VIDE
-	✓	GENERATEUR DE VIDE INTEGRE
Bowie&Dick/Helix/Vide		PROGRAMMES DE TESTS
✓		IMPRIMANTE INTEGRE
		MEMOIRE M.T.S SYSTEME DE TEST
		ENREGISTREUR DE DONNEE USB INTEGRE
		CONNEXION A L'ENREGISTREUR DE DONNEES
		CAPTEUR D'EAU INTEGRE
		SYSTEME DE PURIFICATION D'EAU INTREGRE
135 kg	138 kg	POIDS
655Wx850Dx755H mm		MESURES GLOBALES (SANS MEUBLE BAS)
ø350x622 mm		TAILLE DE LA CHAMBRE
4 plateaux : 2 plateaux 310Wx550Dx25H mm 2 plateaux 220Wx550Dx25H mm		TAILLE DES PLATEAUX
230 V ± 10% (1 phase)	400 V ± 10% (3 phases)	TENSION D'ALIMENTATION
50-60 Hz		FREQUENCE SECTEUR
11 Amp	13 Amp par phase	PUISSANCE NOMINALE