

# Chariot d'urgence Eolis® 600 x 400

- Conception entièrement modulaire offrant une grande souplesse d'agencement grâce à ses parois internes en ABS.
- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 705 x 415 mm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS et aluminium anodisé, guidon de manœuvre intégré et 2 rails normalisés (1 de chaque côté) réglables en hauteur.
- Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm en polyamide avec pare-fils dont 2 à freins, roulements à billes inox.



## Composition


Chariot d'urgence Eolis® 600 x 400 équipé (1006.01 OP3) :

- Verrouillage centralisé à scellé
- 5 tiroirs jointifs équipés de porte étiquette dont 1 x H. 75 mm (1 module) + 3 x H. 150 mm (2 modules) + 1 x H. 225 mm (3 modules)
- Tige porte sérum **CE**
- Support défibrillateur
- Porte obus d'oxygène
- Planche à massage cardiaque **CE**



Composez votre chariot avec les **équipements intérieurs modulaires** disponibles

En page 112



## Caractéristiques

### COLORIS DISPONIBLES

- Prune
- Vert
- Safran
- Corail
- Lilas
- Bleu
- Rouge

## CHARIOT D'URGENCE MODULAIRE EOLIS® - FORMAT 600 X 400

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Équipé	830 x 510 x 1015 mm	1006.01 OP3
Vide (10 modules pour tiroirs - sans verrouillage)		1006.01



### OPTIONS

### MODÈLE

### RÉF.

Verrouillage centralisé à scellé		1600.02
Tige porte sérum <b>CE</b>		1500.23
Support défibrillateur		1500.75
Support pour aspirateur à mucosités		1103.88
Planche à massage cardiaque <b>CE</b>		1600.25
Kit de conversion pour tiroirs télescopiques 600x400		1600.50
	1 module	1600.51
Tiroir composite 600x400 sur glissière télescopique	2 modules	1600.52
	3 modules	1600.53



### ACCESSOIRES

### MODÈLE

### RÉF.

Lot 100 scellés		1100.47
Porte obus		1100.42
Rampe multiprises	standard - fixation sur rail	1101.50
	avec protection surtension - fixation sur rail	1100.43

# Chariot d'urgence Eolis® COMPACT

- Conception modulaire offrant une grande souplesse d'agencement.
- Tiroirs télescopiques (sortie totale 105 %) en acier et alu peint epoxy - façades jointives.
- Plateau supérieur ABS/PMMA beige de 530 x 420 mm avec rebords sur les côtés.
- Structure en ABS et aluminium anodisé, guidon de manœuvre intégré et 2 rails normalisés (1 de chaque côté) réglables en hauteur.
- Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm en polyamide avec pare-fils dont 1 à frein, roulements à billes inox.



## Composition

Chariot d'urgence Eolis® COMPACT équipé (1005.10 E01) :

- Verrouillage centralisé à scellé
- 5 tiroirs jointifs équipés de porte étiquette dont 1 x H. 75 mm (1 module) + 3 x H. 150 mm (2 modules) + 1 x H. 225 mm (3 modules)
- Tige porte sérum **CE**
- Support défibrillateur
- Porte obus d'oxygène
- Planche à massage cardiaque **CE**
- 2<sup>ème</sup> roue à frein



Composez votre chariot avec les **équipements intérieurs modulaires** disponibles

En page 113



## Caractéristiques

### COLORIS DISPONIBLES

- Prune
- Vert
- Safran
- Corail
- Lilas
- Bleu
- Rouge

## CHARIOT D'URGENCE MODULAIRE EOLIS® - FORMAT COMPACT

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Équipé		1005.10 E01
Vide (10 modules pour tiroirs télescopiques - sans verrouillage)	655 x 510 x 1035 mm	1005.10



## OPTIONS

	RÉF.
Verrouillage centralisé à scellé	1501.34
Portique - 2 niveaux de fixation	1500.11
Rail pour portique	1500.12
Support boîtes à becs pour portique	1500.20
Tablette de portique	1500.14



## ACCESSOIRES

	MODÈLE	RÉF.
Lot 100 scellés		1100.47
	20 cases - H 1 module	1501.37
Kit de séparation pour tiroir télescopique COMPACT	8 cases - H 2 modules	1501.39
	8 cases - H 3 modules	1501.42